

PR8AS/PR1DS

Síťové externí tablo obsluhy PROFILE / kompaktní síťové externí tablo obsluhy PROFILE

ZETTLER

Řada externích tabel obsluhy PROFILE zahrnuje modely se zdrojem i bez zdroje s možností rozšíření o jeden nebo dva panely LED skupin hlásičů. Externí tablo obsluhy PROFILE PR8AS je navrženo tak, aby provedením i funkcemi odpovídalo ústředně PROFILE P485D, lze ho však použít s jakoukoli ústřednou řady PROFILE.

Externí tablo obsluhy PROFILE PR1DS je kompaktní variantou určenou pro aplikace, které vyžadují plnou funkčnost v kompaktním, diskrétním a architektonicky atraktivním provedení. K dispozici jsou ploché LED panely pro zobrazování stavu 40 nebo 80 skupin hlásičů. Ústředny a externí tabla řady PROFILE jsou vybaveny barevným dotykovým TFT displejem, uživatelským rozhraním vyvinutým přímo pro účely požární signalizace. Jsou určeny k ovládání v rukavicích nebo bez rukavic a nabízí uživatelům snadno použitelné, intuitivní a flexibilní ovládací prvky včetně přihlašování bez klíčů, pomocí RFID karet, barevně rozlišených dle stupně obsluhy.

Ke každé ústředně řady PROFILE je možné připojit až sedm externích tabel PROFILE. Každé externí tablo obsluhy poskytuje uživateli plnou kontrolu a funkčnost, s ústřednou komunikuje prostřednictvím ethernetu. Externí tabla obsluhy PROFILE využívají připojení k síti (LAN, WiFi nebo VPN) s maximální vzdáleností mezi ústřednou a aktivním prvkem nebo externím tablem a aktivním prvkem 100 m.



Vlastnosti

- // 8,4" barevný dotykový vícejazyčný TFT displej – architektonicky atraktivní a plně programovatelný
- // Ergonomické zobrazování ikon – jednoduše ovladatelné uživatelské rozhraní eliminuje chyby obsluhy
- // Dotykově ovládané stavové LED poskytují souhrnné informace o událostech – okamžitý přístup k podrobným informacím o událostech
- // Kontextová nápověda a pokyny pro obsluhu na obrazovce – snižují potřebu školení uživatelů a poskytují podporu uživatelům, kteří se systémem nepracují často
- // Uživatelsky konfigurovatelné mapy na obrazovce – nejsou nutné další situační plány
- // Programovatelná grafika v klidovém stavu – možnost propagace
- // Komplexní správa prvků a funkcí vypnutí – poskytují uživatelům úplnou kontrolu a snižují pracnost servisu a údržby
- // Selektivní zobrazování nebo tisk z rozsáhlé paměti událostí s kapacitou 10 000 záznamů pomocí dynamických filtrů – efektivní diagnostika
- // Přihlašování bez klíčů pomocí RFID karet – identifikace uživatelů a záznam jejich činnosti

Technické specifikace

	PR8AS	PR1DS
	Externí tablo obsluhy PROFILE s 80 LED skupin hlásičů a se zdrojem v mělké skříni.	Kompaktní externí tablo obsluhy s TFT displejem bez zdroje v ploché skříni
Všeobecné informace		
Počet LED skupin hlásičů	80	16 plus 40 resp. 80 při použití PROFILE PZ4DS LED panelu resp. PROFILE PZ8DS LED panelu
Počet skupin hlásičů	240	240
Mechanické parametry		
Rozměry	V x Š x H 480 x 410 x 205 mm	V x Š x H 195 x 248 x 33 mm
Hmotnost	9,3 kg	0,8 kg
Barva		
Skříň	RAL 7035	RAL 7035
Ovládací panel	Pantone Grey 431C	Pantone Grey 431C
Prostředí		
Provozní teplota	-8 °C až +55 °C	-8 °C až +55 °C
Skladovací teplota	-20 °C až +70 °C	-20 °C až +70 °C
Relativní vlhkost	Relativní vlhkost: 90 % nepřetržitá (bez kondenzace)	Relativní vlhkost: 90 % nepřetržitá (bez kondenzace)
EMC/RFI:	EN 50130-4, EN 61000-6-3	EN 50130-4, EN 61000-6-3
Elektrické parametry		
Napájecí napětí	230 VAC, 50/60 Hz	24 VDC
Odběr	0,9 A	0,2 A
Max. kapacita baterie	17 Ah	Bez baterií

Informace pro objednávání

557.200.560	PROFILE PR8AS externí tablo obsluhy s 80 LED skupin hlásičů a se zdrojem
557.200.801	PROFILE PR1DS kompaktní externí tablo obsluhy bez zdroje, ploché
557.200.806	PROFILE PZ4DS panel se 40 LED skupin hlásičů, plochý
557.200.811	PROFILE PZ8DS panel s 80 LED skupin hlásičů, plochý
557.202.801	PROFILE P-WSH, mělká skříň pro nástěnnou montáž (náhradní díl)
557.202.802	PROFILE P-WDP, hluboká skříň pro nástěnnou montáž

Společnost ZETTLER představuje, na evropském trhu, přední značku v oblasti produktů zabývajících se detekcí požáru, zabezpečením a komunikačními systémy. Produktová řada společnosti ZETTLER zabývající se detekcí požáru zahrnuje širokou řadu produktů MZX TECHNOLOGY pro detekci požáru se schválením EN54 CPD a schválenými a certifikáty včetně certifikátů VdS a NF pro všechny evropské země. Produktová řada společnosti ZETTLER zabývající se komunikací v oblasti pečovatelských služeb představuje technologickou špičku v odvětví a nabízí nejnovější řešení volání pečovatele - tzv. nurse-call, nouzového volání, komunikace a správy na bázi protokolu IP pro domy s pečovatelskou službou, nemocnice, věznice a související trhy. Produktové řady společnosti ZETTLER jsou k dispozici prostřednictvím distributorů produktů ZETTLER i mnoha zastoupení společností ADT a Tyco po celém světě. Další informace získáte na adrese www.zettlerfire.com.